

# 221017 Fondeur Nettoyeur de Cire double paroi 35L



## INFORMATIONS

Ce fondeur possède plusieurs utilisations, en effet il vous permettra de fondre, stériliser et nettoyer votre cire. Avec son réservoir à double paroi de 35 L, vous pourrez fondre des bougies ou quelques cadres.

## CARACTERISTIQUES

La température de l'huile est contrôlée par un thermostat 3KW/230V. Réglage de 0°C à 150°C.

Fluide caloporteur nécessaire : 19 litres

- Robinet de vidange supérieur : pour cire propre
- Robinet de vidange inférieur : évacuation des saletés. Niveau sol jusque robinet, environ 4 litres

Poids sans huile : 20 kg

Dimensions:

Ø intérieur 30 cm

Hauteur totale : 69 cm

Hauteur intérieure : 55 cm

## UTILISATION

Nous recommandons une température de 70 à 90 °C pour la production de bougies. Temps pour atteindre la température de fusion environ 25 min.

Nous recommandons une température d'environ 130 °C pour la cire production feuilles de cire (à cette température, le couvain altéré et les nosémospores sont tués). Pour garantir la désinfection, le processus doit durer au moins 45 minutes à 130 °C.

Remplir le double réservoir avec le fluide caloporteur et mettre la cire dans la cuve. Branchez la résistance et réglez la température souhaitée en montant petit à petit en température.

La cire fondue sort du robinet d'évacuation souhaité.

Attention : Fonctionnement uniquement avec remplissage d'un fluide caloporteur !

# NATURAPRO

Tout NATURAPI pour les pros



Siège social : NATURAPI CLERMONT-FERRAND

13 rue Saint Exupéry 63800

COURNON D'AUVERGNE

04-44-44-96-30

[contact@naturapi.com](mailto:contact@naturapi.com)