

622113 Machine à désoperculer brosse nylon



INFORMATIONS

Elle travaillera les cadres de hausse Dadant de façon rapide et propre. Il suffit de fixer la machine sur un bac à désoperculer (47cm mini) et d'y introduire un par un les cadres de ruche. Grâce à un système de brosses rotatives en nylon qui racleront l'opercule, vos cadres ressortiront désoperculés sur les deux faces en même temps,.

CARACTERISTIQUES

Acier inox

Moteur électrique 220V

750w Monophasé

Intensité 8 A

Cadence : 150 cadres à l'heure

Poids total 45 kg

Dimensions: H 50 cm Base : 47cm

UTILISATION

Fixez la machine sur le bac à désoperculer en utilisant les trous appropriés de la base du support, lavez à l'eau chaude la machine avant utilisation.

Posez les cadres sur le guide acheminez le cadre jusqu'au 3/4 de la machine démarrer la machine, Attention avant d'allumer la machine les brosses doivent être sur le cadre.

Vous pouvez régler (rapprocher ou écarter les deux support) L'écartement des brosses est réglable à l'aide de deux boulons situés sur le dessus de la machine. En fonction de l'épaisseur de cire, et du miel à enlever, la vitesse de passage de votre cadre doit être augmentée ou réduite. Plus la vitesse d'avance est lente plus le cadre sera désoperculé en profondeur en fin de cycle. La vitesse de rotation des brosses n'est pas réglable.

Les brosses souples ne vont pas endommager vos cadres. De même vous travaillerez en toute sécurité et avec un nombre de décibels réduit par rapport à d'autres machines à désoperculer.

NATURAPRO

Tout NATURAPI pour les pros



Siège social : NATURAPI CLERMONT-FERRAND

13 rue Saint Exupéry 63800

COURNON D'Auvergne

04-44-44-96-30

contact@naturapi.com