

622122

Machine à désoperculer DV2



INFORMATIONS

Machine à désoperculer semi-automatique « DV2 ». Cette machine à désoperculer essentielle est munie de deux chaînes inox de transport des cadres en descente verticale entre deux couteaux oscillants et chauffés électriquement

CARACTERISTIQUES

Cadres désoperculés 480/ Heure

Absorption Totale 1800W

Tension d'alimentation V 220 Poids 49 Kg Encombrement maximum (LxPxH) mm 860 x 660 x 600

Couteaux inox oscillants et chauffants

Réglage de l'ouverture des couteaux par un simple levier

La DV2 est entièrement en acier inox coupé au laser.

UTILISATION

Toutes les commandes électriques sont regroupées dans un boîtier général fonctionnel et complet, avec boutons de commande et de sécurité. Prise de commande convoyeur ajoutée,

Descente motorisée via des chaînes inox, achemine les cadres qui traversent des couteaux dentelés chauffant en inox qui oscillent sans faire de bruit et retirent l'opercule des rayons de miel.

Une poignée permet le réglage des lames pour une désoperculation des cadres en creux.



La DV2 se pose sur des bacs à désoperculer 621033 ou 621020; référence ou sur son support (ref 622123) afin d'attacher le convoyeur automatique de cadres.

Siège social : NATURAPI CLERMONT-FERRAND

13 rue Saint Exupéry 63800

COURNON D'Auvergne

04-44-44-96-30

contact@naturapi.com

NATURAPRO

Tout NATURAPI pour les pros

