

631030 Extracteur Ritmo 9½ Manuel



INFORMATIONS

Extracteur en acier inox 9 cadres avec robinet en plastique D. 40 mm vissé sur une frette inox, couvercles en plastique transparente fixés sur la traverse, jambes démontables pour un transport simplifié. Facile à utiliser et performant.

CARACTERISTIQUES

Capacité en cadres Dadant hausse X 9
Capacité en cadres Langstroth X6
Diamètre cuve 525mm
Hauteur cuve 570mm
Hauteur totale 1180mm
Poids total 18 kg
Des accessoires sont disponibles comme la grille tangentielle d'extracteur inox vendue par lot de 3, référence 631057

UTILISATION

Manuel, il peut facilement répondre aux exigences d'apiculteur **ayant 6 à 25 ruches**. Le fond est conique et la sortie est située pour assurer une vidange optimisée.

Contrairement à toutes les transmissions frein/friction sur le marché, avec le nouveau système de freinage, il est possible de tourner la manivelle dans les deux directions et activer le frein séparément, en appuyant simplement sur les poignées appropriées.

Placez vos cadres de hausse désoperculés dans la cage radiaire de l'extracteur. La manivelle latérale vous permettra de faire tourner la cage et d'extraire le miel vos cadres. Son système de sécurité vous permet d'enclencher les tours de votre cage sans que votre manivelle tourne au même rythme. Il vous suffit de presser les deux gâchettes dans le creux de votre main pour arrêter net les tours de votre cage.

Pour les miels plus épais ou gélatineux (miel de bruyère callune), préférez les cages tangentielles. Vous pouvez placer les trois cages tangentielles fournies avec votre extracteur dans le sens parallèle aux parois de votre extracteur. Avec ce procédé, vous obtiendrez une meilleure extraction.

Siège social : NATURAPI CLERMONT-FERRAND

13 rue Saint Exupéry 63800

COURNON D'AUVERGNE

04-44-44-96-30

contact@naturapi.com

