

# 631032 Extracteur Ritmo 9½ Moteur



## INFORMATIONS

Extracteur en acier inox 9 cadres avec robinet en plastique D. 40 mm vissé sur une frette inox, couvercles en plastique transparente fixés sur la traverse, jambes démontables pour un transport simplifié.

## CARACTERISTIQUES

Capacité en cadres Dadant hausse X 9

Capacité en cadres Langstroth X6

Diamètre cuve 525mm

Hauteur cuve 570mm

Hauteur totale 1180mm

Poids total 20 kg

Moteur 230 v 200 w

Des accessoires sont disponibles comme la grille tangentielle d'extracteur inox vendue par lot de 3 référence 631057

## UTILISATION

Motorisé, il peut facilement répondre aux exigences d'apiculteur ayant **20 à 50 ruches**. Moteur 230V Automatique, placé sûr la cuve il permet un fonctionnement manuel ou préfiguré (rotation & vitesse) Possibilité de choisir le sens de rotation et la vitesse de rotation maximale de la cage. Leur fond est conique et la sortie est située pour assurer une vidange optimisé.

Le moteur 200 w équipée d'une sécurité anti ouverture.

Le freinage est contrôlé en phase d'arrêt ou à l'inversion de rotation pour réduire les temps d'attente. Pour les miels plus épais ou gélatineux (miel de bruyère callune), préférez les cages tangentielles. Vous pouvez placer les trois cages tangentielles fournies avec votre extracteur dans le sens parallèle aux parois de votre extracteur. Avec ce procédé, vous obtiendrez une meilleure extraction.

# NATURAPRO

Tout NATURAPI pour les pros



Siège social : NATURAPI CLERMONT-FERRAND

13 rue Saint Exupéry 63800

COURNON D'Auvergne

04-44-44-96-30

[contact@naturapi.com](mailto:contact@naturapi.com)