

Sublimateur INSTANTVAP

La Gamme sur Batterie 18V



CARACTERISTIQUES

Réf : 3129..

| | Turbo 18v | Lite 18v | Compact 18v | Original 18v |
|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Contrôle dynamique de la température | oui | oui | oui | oui |
| Durée du traitement (dose de 2 grammes, température ambiante de 20 °C) | 10 secondes | 50-60 secondes | 20-25 secondes | 20-25 secondes |
| Affichage de la température et de la tension | oui | Non | Non | oui |
| Réglages de température réglables | oui | Non | Non | oui |
| Fonctions d'affichage supplémentaires | oui | Non | Non | Non |
| Distributeur inclus, réglable de 1 à 4 grammes | oui (Version originale) | oui (version Lite) | oui (Version originale) | oui (Version originale) |
| Tige en laiton remplaçable | oui | oui | oui | oui |
| Battery Protection System : protection contre les décharges excessives | oui | oui | oui | oui |
| Poids sans batterie | 1,25kg | 0,7kg | 1,25kg | 1,55kg |
| Consommation électrique à la dose de 2 g, température ambiante de 20 °C | 1Ah de chauffage, 0,15Ah/traitement | 0,5Ah de chauffage, 0,15Ah/traitement | 1Ah de chauffage, 0,1Ah/traitement | 1Ah de chauffage, 0,1Ah/traitement |
| Capacité minimale recommandée de la batterie | 4Ah | 1,5Ah | 4Ah | 4Ah |
| Puissance | 400W, 22A | 145W, 8A | 250W, 14A | 250W, 14A |
| Batteries Compatibles | Parkside® X20V-TEAM 20V Einhell® Power X Change 18V Metabo® 18V Makita® LXT 18V Milwaukee® M18 Bosch® GBA/ProCore 18V Dewalt® XR 18/20V, FlexVolt 20/60V or 18/54V AEG® 18V/Ridgid® 18V | | | |

